

シリコンNチャンネルMOS形電界効果トランジスタ(π -MOS)


2SK1356

- 高速高電圧スイッチング用
- スwitchングレギュレータ
- モータドライブ用

- ・ 高耐圧です。 $V_{(BR)DSS} = 900V$
- ・ 順方向伝達アドミタンスが高い。
 $|Y_{fs}| = 1.0S$ (標準) ($I_D = 1.5A$)
- ・ 漏れ電流が低い。 $I_{DSS} = 300\mu A$ (最大) ($V_{DS} = 900V$)
- ・ 取扱いが簡単な、エンハンスメントタイプです。

最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

項目	記号	定格	単位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DSS}	900	V
ゲート・ソース間電圧	V_{GSS}	± 30	V
ドレイン電流	DC	I_D	3
	パルス	I_{DP}	5
許容損失 ($T_c = 25^\circ C$)	P_D	40	W
チャンネル温度	T_{ch}	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim 150$	$^\circ C$



電気的特性 ($T_a = 25^\circ C$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位	
ゲート漏れ電流	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 25V, V_{DS} = 0$	—	—	± 100	nA	
ドレインしき断電流	I_{DSS}	$V_{DS} = 900V, V_{GS} = 0$	—	—	300	μA	
ドレイン・ソース間降伏電圧	$V_{(BR)DSS}$	$I_D = 10mA, V_{GS} = 0$	900	—	—	V	
ゲートしきい値電圧	V_{th}	$V_{DS} = 10V, I_D = 1mA$	1.5	—	3.5	V	
順方向伝達アドミタンス	$ Y_{fs} $	$V_{DS} = 10V, I_D = 1.5A$	0.5	1.0	—	S	
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{DS(ON)}$	$I_D = 1.5A, V_{GS} = 10V$	—	3.3	4.3	Ω	
入力容量	C_{iss}	$V_{DS} = 25V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$	—	800	1100	pF	
帰還容量	C_{rss}		—	70	120		
出力容量	C_{oss}		—	120	200		
スイッチング時間	上昇時間	t_r		—	55	120	ns
	ターンオン時間	t_{on}		—	70	165	
	下降時間	t_f		—	60	120	
	ターンオフ時間	t_{off}		—	280	550	

この製品はMOS構造ですので取扱いの際には静電気にご注意ください。